

**СПЕЦИФИКАЦИЯ на видеокамеру 4 в 1**
**Optimus AHD-H015.0(2.8)F**


<b>Чувствительный элемент</b>	1/2.7" CMOS SC501AI 5Мп (16:9)
<b>Разрешение матрицы</b>	2888*1628(16:9)
<b>Разрешение</b>	5MP (2560*1920) 4MP (2560*1440)
<b>Объектив</b>	Фиксированный 2.8 мм
<b>Чувствительность</b>	Цв. 0.01Лк (F1.2) Full Color* 0Лк с подсветкой белым светом
<b>Режимы работы</b>	AHD/TVI/CVI/CVBS
<b>Баланс белого</b>	Авто, Вручную
<b>DNR</b>	2D, 3D
<b>D-WDR</b>	Да
<b>Электронный затвор, скорость</b>	Авто
<b>Джойстик на кабеле (OSD)</b>	Нет, нельзя подключить
<b>Поддержка интерфейса управления параметрами камеры CoC (UTC)</b>	Да
<b>Режим день/ночь</b>	Авто
<b>Дальность подсветки</b>	6 диодов Warm Light (до 20м)
<b>Режим работы подсветки</b>	Авто/Выкл.
<b>Яркость подсветки</b>	Авто/Вручную
<b>Рабочая температура</b>	От -45 °С до +50 °С
<b>Питание</b>	DC12V±10%
<b>Потребляемая мощность</b>	250 мА
<b>Система видеосигнала</b>	NTSC/PAL
<b>Разъем ввода/ вывода</b>	BNC, разъем питания
<b>AGC</b>	Авто
<b>Корпус</b>	Металл, IP67
<b>Размеры</b>	210x72 мм, 280 гр.
<b>Цвет</b>	Белый с черным козырьком
<b>Монтажная коробка</b>	JB-05

Full Color – технология, обеспечивающая полноцветное отображение в условиях низкой освещенности за счет использования подсветки Warm Light (теплый свет).

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.